

## M18 RLOHV1200-501C

**M18™ LASER ROTATIF ONE-KEY™ ROUGE DOUBLE PENTE H/V 1200 M**

- L'outil ultime pour vos travaux de nivellation
- Ajustement automatique, rapide et précis de la pente jusqu'à 12,5 % sur les axes X et Y, avec possibilité d'ajuster la pente à distance grâce à la télécommande
- Masquage de zone automatique permettant d'éviter toutes interférences et réflexion du laser
- IP66 : résiste à l'eau, à la poussière et à des chutes jusqu'à 1,5 m
- Une plage d'auto-nivellement de  $\pm 5^\circ$
- Interface utilisateur intuitive pour une navigation simplifiée
- Jusqu'à Ø 1200 mètres de portée (avec détecteur RD1200)
- Cellule de réception facile à lire avec affichage rétroéclairé mm/pouce à l'arrière et à l'avant pour une meilleure visibilité
- Livré avec une télécommande pour un contrôle et un paramétrage à distance du laser
- La cellule de réception est dotée d'une protection intégrée contre la lumière stroboscopique, ce qui réduit les interférences et les temps d'arrêt sur le chantier
- Alerte avec sensibilité réglable pour avertir l'utilisateur lorsque le laser a été déplacé ou touché
- Jusqu'à 72 heures d'autonomie avec une batterie M18 B5
- Précision de  $\pm 1.6 \text{ mm}@30 \text{ m}$  de portée



**REDLITHIUM™**

Projection laser	1x 360°
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	70
Précision à 30 m (+/- mm)	1.6
Livré avec	1x Cellule de réception RD1200 avec support, 1x télécommande
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.1 (M18 B5)
Inclus dans le kit	1 x M18 B5 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933493204