



BOLT™ 200

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en Lexan - Ultra résistant aux chocs.
- Système BOLT™ - compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Large gamme d'accessoires BOLT™ disponible.
- Système de réglage à molette rendant le casque confortable et facile à ajuster
- Insert en mousse permet une meilleure répartition de l'impact.
- Insert intérieure en mousse complété par une coiffe pour un confort maximal.
- Basane anti-transpiration. Respirante, lavable et remplaçable.
- Coiffe de qualité. Respirante, lavable et remplaçable.
- Versions ventilées sont livrées avec une jugulaire certifiée EN 12492 (code couleur rouge).
- Les versions non ventilées sont livrées avec une jugulaire certifiée EN 397 (non montée, code couleur gris).
- Certifié selon la norme EN 397:2012 avec les options températures extrêmes - 40°C, déformation latérale et isolation électrique 440 V a.c. (version non ventilée).
- Version ventilée certifiée EN 12492:2012. La version non-ventilée La version non ventilée offre une protection conforme à la norme EN12492 : 2012, sauf la clause 4.1.4.
- Taille : 52 - 68 cm.
- 8 couleurs disponibles avec finition mate : blanc, jaune, orange, rouge, noir, vert, bleu et jaune avec bandes haute visibilité.
- Version Non-ventilé conforme à la clause 5.3 de la norme EN 50365 - Casques d'isolation électrique pour utilisation sur les installations à basse tension.

PÉRIODE D'OBSOLESCENCE

10 ans à compter de la date de fabrication ou 5 ans après la première utilisation, selon le cas.

LES PRODUITS

VENTILÉ		NON VENTILÉ	
DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
BOLT™200 BLANC VENTILÉ - 1PC	4932478141	BOLT™200 BLANC NON VENTILÉ - 1PC	4932479252
BOLT™200 JAUNE VENTILÉ - 1PC	4932478918	BOLT™200 JAUNE NON VENTILÉ - 1PC	4932479253
BOLT™200 ROUGE VENTILÉ - 1PC	4932478919	BOLT™200 ROUGE NON VENTILÉ - 1PC	4932479254
BOLT™200 NOIR VENTILÉ - 1PC	4932478920	BOLT™200 NOIR NON VENTILÉ - 1PC	4932479255
BOLT™200 BLEU VENTILÉ - 1PC	4932480651	BOLT™200 BLEU NON VENTILÉ - 1PC	4932480655
BOLT™200 VERT VENTILÉ - 1PC	4932480652	BOLT™200 VERT NON VENTILÉ - 1PC	4932480656
BOLT™200 ORANGE VENTILÉ - 1PC	4932480653	BOLT™200 ORANGE NON VENTILÉ - 1PC	4932480657
BOLT™200 HI-VIS VENTILÉ - 1PC	4932480654	BOLT™200 JAUNE HI-VIS NON VENTILÉ - 1PC	4932480658



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

Clause de non-responsabilité
Les informations présentes sur
cette fiche étaient correctes à la
date d'émission

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu



BOLT™ 200

CONSEILS D'ENTRETIEN

Le casque doit être nettoyé régulièrement pour faciliter le contrôle et aider le porteur à éviter les irritations de la peau. Utilisez de l'eau ou de l'eau avec un détergent doux et un chiffon doux, en veillant à ne pas le rayer. (N'utilisez pas de détergents agressifs, de produits à base de solvants ou de matériaux abrasifs). Évitez tout produit nocif pour le casque ou pour le porteur du casque.

INSTRUCTION DE STOCKAGE

Le casque doit être transporté dans un emballage robuste pour empêcher que la coque ou le harnais ne soit abîmé. Conserver dans un sac de stockage et/ou dans une armoire fermée pour éviter une exposition trop longue à la lumière, au froid, à l'humidité, fumées d'échappement etc...

CONSIGNE D'UTILISATION

Avant et après chaque utilisation, inspectez la coque, les suspensions, la doublure pour voir si il y a des ruptures, les fissures, les craquelures, la décoloration ou tout autre état inhabituel. Si un de ces états est présent, remplacez immédiatement le casque car ces états indiquent que le casque ne peut plus vous protéger des impacts, des pénétrations et des chocs électriques.

PACKAGING

- 1 pc Boîte en carton
- 90 pcs sur une palette avec des protège-coins en carton

UNITÉ	DIMENSION	POIDS
MASTER (1 PC)	31 X 24 X 19 CM	1 KG
PALLET (90 PCS)	102 X 122 X 122 CM	106 KG WITH PALLET



Clause de non-responsabilité
Les informations présentes sur
cette fiche étaient correctes à la
date d'émission

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeeetool.eu