

## MACHINES CAROTTAGE


**UTILISATION**

Destinée au carottage à sec ou à eau de béton armé

**LIVRAISON**

Coffre de transport comprenant :

- 1 carotteuse
- 1 poignée de maintien
- 1 raccord pour carottage à eau ou à sec
- 1 outillage

**METIERS**

Assainissement, Chauffagiste, Électricien, Installateur sanitaire, Paveur, Paysagiste, Plombier, Travaux Publics

**OUTILS**

Nous préconisons l'utilisation des couronnes SD6

## Carotteuse portative à percussion CB-S30F

Pour des carottages jusqu'au Ø 252 mm



RÉFÉRENCE	CB-S30F
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	
Moteur	Electrique 230 V - 3000 W
Diamètre de carottage maxi à sec	202 mm
Diamètre de carottage maxi à eau	252 mm
Diamètre du collier de serrage	60 mm
Raccord	1"1/4
Vitesse de rotation	1250 tr/min
Poids net	8,2 kg
Dimensions (L x l x h)	550 x 177 x 111 mm






- Carotteuse très puissante, couple élevé
- Système de percussion qui permet de carotter à sec dans le béton armé
- Carottage à sec et à eau par simple débrayage du système de percussion
- Utilisation optimale pour le carottage dans des locaux sensibles, local informatique, local électrique, hôpital, restauration, tout endroit où le carottage à l'eau n'est pas possible
- Système conçu pour une bonne extraction des poussières avec l'aspirateur



Connexion rapide à l'eau



### EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
CB-T1-504841	Guide de centrage
CB-35450	Bague de dévissage en bronze 1"1/4
BDR1/4	Bague de dévissage rapide 1"1/4
CB-35810	Pulvérisateur acier 10 l.
CB-35811	Pulvérisateur PVC 10 l.
CB-35813	Pulvérisateur électrique 35 l.
CB-35814	Pulvérisateur dorsal électrique 15 l. avec 1 batterie
CB-35815	Pulvérisateur dorsal électrique 15 l. avec 2 batteries
CB-35876	Support d'aspiration universel Ø 162 mm maxi
CB-3586P	Support d'aspiration universel Ø 252 mm maxi
ASP-E16	Aspirateur pour eau et poussières 1600 W
ASP-E35L	Aspirateur eau et poussière 1200 W ; classe L
ASP-E35M	Aspirateur eau et poussière 1200 W ; classe M
CBT181/60+	Bâti de carottage Ø 202 mm ; inclinable 45°
EBW1300	Bâti de carottage mobile
CB-35910	Pierre à affûter 210 x 140 x 50 mm
CB-35913000	Plaque d'affûtage 320 x 320 x 55 mm
CB-35041	Clé 41 pour couronne 1"1/4
90000054	Raccord conique Ø 28-38 mm L. 230 mm
SP0502	Rallonge monophasée ; 10 m ; L + N + T 16A ; 1,5 mm2

