

ACCESSOIRES


UTILISATION

Carottage jusqu'à 202 mm

LIVRAISON

 Boîte cartonnée comprenant :
1 support de carotteuse

METIERS

Assainissement, Chauffagiste, Cheministe, Génie civil, Installateur de climatiseur, Installateur sanitaire, Paysagiste


Bâti CBT181/60+

RÉFÉRENCE	CBT181/60+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Embase	A cheviller
Connexion machine	Collier de serrage
Diamètre	202 mm
Inclinaison maximale	45 °
Longueur colonne	510 mm
A utiliser avec	CB-E22F+ / CB-E22P+ / CB-S22F / CB-S30F
Poids net	11,5 kg
Dimensions (L x l x h)	30 x 20 x 94 mm





- Colonne aluminium, forte résistance à la torsion, légère, inclinable
- Connexion rapide : peut être utilisé avec différents moteurs
- Cheville de fixation, robuste, ajustement exact
- Graduation sur la colonne pour faciliter la lecture de coupe
- Poignées pour faciliter le transport
- Guides/roulements robustes, fonctionnement sans à-coup
- Niveau à bulle intégré
- Manivelle réversible sans outils



Collier de serrage : peut être utilisé avec différents moteurs



Inclinable à 45°

EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
CB-E22F+	Carotteuse portative à sec et à eau Ø 162 mm pour béton
CB-E22P+	Carotteuse portative à sec et à eau Ø 162 mm pour béton
CB-S22F	Carotteuse portative à percussion Ø 202 mm béton armé
CB-S30F	Carotteuse portative à percussion Ø 252 mm béton armé



CB-E22F+



CB-E22P+



CB-S22F



CB-S30F